Multifunción Productividad y Rentabilidad Centralizada

Disfrute de un excelente equipos Centralizador de trabajos con el dispositivo multifuncional de entrada en producción en blanco & negro de Canon Europa.

iR5065Ne

you can

DISPOSITIVOS MULTIFUNCIÓN DE OFICINA EN BLANCO Y NEGRO

IMPRESIÓN, COPIA, ESCANEADO, ENVÍO Y FAX

VELOCIDADES DE 65 PPM

FINALIZADOR INTERNO ESTÁNDAR

REUTILIZACIÓN EFICIENTE DE RECURSOS

PROTECCIÓN DE GARANTÍA TOTAL



Excepcional relación calidad precio

- Las funciones de impresión en blanco y negro, copia, escaneado, envío y fax se combinan en un equipo sencillo pero fiable
- Una gran pantalla táctil a color que incorpora la conocida interfaz iR ofrece un funcionamiento sencillo
- 4 cassettes de papel estándar y una bandeja multitarea ofrecen una gran capacidad de papel de 4.550 hojas standard
- finalizador externo opcional para una producción adecuada de documentos grapados
- La impresión segura, el buzón y el borrado estándar de los datos del disco duro
- El control del acceso físico y el establecimiento de cuotas de volumen por usuario o departamento con el ld. de departamento permiten unos controles de coste efectivos
- La plataforma MEAP facilita la integración con un gran número de soluciones de gestión de captura y producción como uniFLOW y eCopy.



ESPECIFICACIONES TECNICAS

Tamaño Máximo de Original TAMAÑOS DE COPIA Cassettes 1, 2 Cassettes 3, 4 Bandeja Multipropósito RESOLUCIÓN Copiado **Impresión** VELOCIDAD COPIA/

IMPRESIÓN

А3 Tiempo de Primera Copia Tiempo de Calentamiento Máximo Número de Juegos Doble Cara GRAMAJES DE PAPEL

> CAPACIDAD DE PAPEL (80 G/M^2) Estándar

Depósitos/Cassettes Bandeja Multipropósito

Opcional CPU Memoria Reducción/Ampliación Rango de Zoom Ratios de Zoom fijo Disco Duro Interface Alimentación Eléctrica Consumo Eléctrico (W) Dimensiones (AnxFonxAl) Espacio de Instalación (AnxFon)

KIT DE IMPRESORA MULTI-PDL-G1 (OPCIONAL) PDL

Resolución Memoria Disco Duro CPU Fuentes PS Fuentes PCL Sistemas Operativos Soportados* PCL UFR II

Mac-PPD Interface Protocolos de Red Escáner

KIT DE ENVÍO UNIVERSAL-D1 (OPCIONAL) Velocidad de Lectura Resolución de Lectura

> Destinos Agenda de Direcciones Formatos de Archivo

you can

anon

Consola

A3 a A5R A3- A5R

600 ppp x 600 ppp 1200 ppp x 600 ppp (equivalente) 2400 ppp x 600 ppp (equivalente), 256 gradaciones

65 ppm (iR5065) 32 ppm (iR5065) menos de 3,3 segundos máximo 30 segundos

64 a 200 g/m² 64 a 200 g/m²

1.700 hojas x 2 Cassettes (3.400 hojas) 550 hojas x 2 Cassettes (1.100 hojas) Bandeja Multipropósito: 50 hojas Depósito de Papel Lateral: 4.000 hojas 512MB

25 a 400% (en incrementos del 1%) 25%, 50%, 71%, 100%, 141%, 200%, 400% 20GB Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB 230V/10A/50Hz Máximo 1,85kW 643 x 743 x 1.192 mm 1.335 x 743 mm Aprox. 215 kg

PCL5e, PCL6, PostScript 3 y UFR II 2.400 x 600 ppp (equivalente) 512MB

20 GB (Utiliza el disco duro de la Unidad Principal) 333 MHz (Unidad Principal) 136 Roman

80 Roman, 1 Bitmap, 30 Códigos de Barras, 2 OCR

Windows 98/ME/NT4.0/2000/XP/2003 Windows 98/ME/NT4.0/2000/XP/2003, Mac OSX (10.2 o posterior) Windows 2000/XP/2003, MacOSX (10.1.5 o posterior) Mac OS8 o posterior, Mac OSX (10.1.5 o posterior) Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB TCP/IP (LPD/Port9100/IPPP/IPPS/SMB/FTP), IPX/SPX (NDS, Bindery),

AppleTalk Driver TWAIN en red (50 a 600 ppp en blanco y negro/medios tonos)

75 ipm: A4 300 ppp, 65 ipm: A4 600 ppp desde el DADF 100 ppp, 200 x 100 ppp, 200 ppp, 200 x 400 ppp, 300 ppp, 400 ppp, 600 ppp E-Mail/Internet FAX (SMTP), PC (SMB, FTP, NCP), iWDM

LDAP, Local (Máximo 1.800 entradas) Una Página: TIFF, PDF Multi Página: TIFF, PDF

DADF (ESTÁNDAR)

Gramajes de Papel

Velocidad (máx)

Máximo Número de Originales Lectura de Originales

A3-A5R Originales Doble Cara: 42 a 128 g/m² Originales a Simple Cara: 50 a 128 g/m² 100 hojas (80 g/m²)

Copia: 65 ipm (iR 5570, iR 6570) Escáner: 75 ipm (300 ppp), 65 ipm (600 ppp) 576 x 552 x 151 mm Aprox. 14,7kg

DEPÓSITO DE PAPEL-V1

Dimensiones (AnxFonxAI)

Tamaños de Papel Gramajes de Papel Capacidad de Papel Dimensiones(An x Fon x Al) 64 a 200 g/m² 3.500 hojas (80 g/m²) 323 x 583 x 574 mm Aprox. 46 kg

3 bandeias

A4: 50 hoias

FINISHER-T1/FINISHER **ENCUADERNADOR-T2** (OPCIONAL)

Número de Bandeias Capacidad (No Clasificado)

> Posiciones de Grapado Capacidad Grapado (64-80 g/m²)

Especificaciones Cuadernillos (Sólo Finisher

Encuadernador-T2)

Dimensiones

A3/A4R: 30 hojas

Gramajes de Papel: A3, A4R Capacidad Grapado: 1 a 15 hojas (60 páginas, 64-80 g/m²) Gramajes de Papel: 64 a 90 g/m² (200 g/m² para las portadas)

Bandeja B: A4/A5R 1.300 hojas, A3/A4R 650 hojas Bandeja C: A4 2.450 hojas, A5R 1.700 hojas, A3/A4R 650 hojas

Bandeja A: A4/A5R 250 hojas, A3/A4R 125 hojas

Esquina, Doble, Centro (Encuadernado, solo T2)

T1 646 x 656 x 1.121 mm T2 649 x 656 x 1.121 mm T1: Aprox. 48 kg T2: Aprox. 70,5 ka

Printer Kit-G2 (UFRII/PCL) OTROS ACCESORIOS

Unidad Impresión en Red-M3 Ver. 1.1 Bus de Expansion-C1 Interface USB para Aplicaciones-D1 Kit de Seguridad-A2 Web Access Software-A1 Kit de Operador Remoto-A1 Kit de Encriptación de PDF-B1 Kit de OCR de PDF-A1 Tab Feeding Attachment-A1 Bandeja Desplazadora-D1 Bandeja de Copias-L1 Perforador-L1 Peforador-N1

Kit para Lector de Tarjetas-C2 Lector de Tarjetas-C1 Kit de Accesibilidad-A1

* Para Linux, UNIX y AS400, por favor contacte con su distribuidor autorizado Canon. Otros entornos soportados: Windows Terminal Server (NT4.0/200/2003), Citrix MetaFrame XP/1.8, Microsoft Cluster Server (2000/2003). Windows Terminal Server NT4.0 no está soportado en UFRII.

Algunas imágenes son simuladas para mejorar la claridad de reproducción. Todos los datos se basan en los métodos de medición estándar de Canon. Este Catálogo y las especificaciones de los productos han sido desarrolladas antes de la fecha de lanzamiento del mismo. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. ""y "Todas las compaís y/o nombres de productos son marcas comerciales y/o marcas registradas de sus respectivos fabricantes en sus mercados y/o países.













